

DEVELOP

Dynamic balance

ineo+ 6000

kolorowe | 3,600 str./h



INFORMACJE OGÓLNE

Szybkość drukowania i kopiowania

> A4
max. 60 str./min, max. 3,600 str./h
> A3
max. 34 str./min, max. 2,040 str./h

System druku

Laser

Gradacja

256

Zasobniki papieru

> Standard: 1,500 arkuszy
(3 x 500 arkuszy, 64 - 256 g/m²)

Format papieru

A5 - SRA3
Max. 330 x 487 mm

Obszar wydruku

Max. 321 x 480 mm

Pamięć

6 x 384 MB RAM

Czas nagrzewania

Mniej niż 420 sekund

Wymiary

760 x 1,076 x 992 mm

Waga

Około 353 kg (bez opcji)

Zasilanie

230 V / 32 A / 50 Hz

SPECYFIKACJA KONTROLERA DRUKU (OPCJA)

Rozdzielczość

Druk: max. 1,200 x 1,200 dpi

IC-306 (zewnętrzny kontroler Fiery)

Procesor: Intel Core2 Duo Quad 2.66 GHz
Pamięć RAM: 2 GB, HDD: 160 GB
Interfejs: 10/100/1000-Base-T
PDL: PS

IC-413 (wbudowany kontroler EFI)

Procesor: Intel Dual Core 2.6 GHz
Pamięć RAM: 2 GB, HDD: 160 GB
Interfejs: 10/100/1000-Base-T
PDL: Ps3, PCL5c/6

IC-601 (wbudowany kontroler Develop)

Procesor: Intel Core 2 Duo 2.8GHz
Pamięć RAM: 4 GB, HDD: 2 x 250 GB
Interfejs: 10/100/1000-Base-T
PDL: Ps3, PCL5c/6

IC-307 (zewnętrzny kontroler Creo)

Procesor: Intel Core i7 2.8 Ghz
Pamięć RAM: 2 GB RAM plus 3 GB pamięci obrazowania
HDD: 2 x 500 GB pamięci systemowej, 2 x 500 GB pamięci obrazowania
Interfejs: 10/100/1000-Base-T
PDL: Ps3

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaje skanowania

Twain-Scan, Skanowanie do e-mail/
FTP/HDD/SMB (PC)

Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi (z opcjonalnym kontrolerem)

Szybkość skanowania

Max. 40 str./min

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów

> Dwustronny podajnik dokumentów (opcja)
> A5 - A3 (100 arkuszy, max. 210 g/m²)

Wielokrotność kopiowania

1 - 9,999

Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

6.5 sekundy

Dysk twardy (opcja)

6 x 160 GB jako opcja

Rozdzielczość

Druk: 600 x 600 dpi

OPCJE

Moduł Folderujący FD-503

Taca wyjścia do 2,500 arkuszy, Moduł post insertera (PI), 2 tace post insertera po 500 arkuszy każda, Dziurkowanie (2 i 4 otwory), Folderowanie (na pół, na Z, typu brama, listowe wewnętrzne i zewnętrzne, podwójnie równoległe), Dodatkowa taca wyjścia na 200 arkuszy

Finiszier zszywający FS-521

Finiszier zszywający do 100 ark., Zszywanie dwupunktowe i narożne, Zmienna długość zszywek (mechanizm przycinania), Taca wyjścia do 3,000 ark., Taca dodatkowa do 200 ark., Sortowanie i grupowanie z automatycznym przesuwaniem

Wszechstronny finiszier FS-612

Tworzenie broszur do 20 arkuszy (80 stron), Zszywanie dwupunktowe i narożne (50 ark.), Składanie na pół i na trzy, Sortowanie i grupowanie z przesunięciem, Taca wyjścia na 2,500 arkuszy, Dodatkowa taca na 100 arkuszy, Opcjonalny Post inserter (PI-502) (2 x 200 arkuszy) oraz Dziurkacz PK-512

Finiszier zszywający FS-531

Zszywanie dwupunktowe i narożne (do 50 ark.), Taca wyjścia do 3,000 arkuszy, Taca dodatkowa do 100 arkuszy, Sortowanie i grupowanie z automatycznym przesunięciem, Opcjonalny Post inserter PI-502 (2 x 200 arkuszy) oraz moduł dziurkujący PK-512

Finiszier broszurujący SD-506

Tworzenie broszur do 50 arkuszy (200 stron), Zszywanie siodłowe, Przycinanie, Taca wyjścia na 50 broszur, Wielokartkowe folderowanie na pół i na trzy, Dodatkowa taca wyjścia na 200 arkuszy

Moduł stosu prac LS-505

Pojemność do 5,000 arkuszy, Dodatkowa taca na 200 arkuszy, Wbudowany wózek, Składanie z automatycznym przesunięciem

Moduł dziurkujący GBC GP-501

Wymienne wkłady dziurkujące o różnej liczbie otworów

Sklejarka PB-503

Moduł sklejania na gorąco z jednostronnym systemem przycinania okładek, Tworzenie książek formatu od A5 do A4 o grubości od 10 do 300 arkuszy (30 mm), Zasobnik na 1,000 ark. okładek, Składowanie książek do 3,300 ark. x 2 stosy, Dodatkowa taca wyjścia na 200 arkuszy

Moduł przekazujący RU-509

Moduł nawilżający HM-102

Podajnik dokumentów DF-622

Stół roboczy WT-508

Pokrywa oryginałów OC-506

Moduł przekazujący RU-506 dla GP-501

Dysk twardy HD-514

Moduł podglądu PH-102

Taca wyjścia OT-502

Podajnik ręczny (250 ark.) MB-504

Kaseta dużej pojemności LU-202

(B5-SRA3, 2,500 ark., 64 - 300 g/m²)

Kaseta dużej pojemności PF-602

(A65-SRA3, 2 x 3,000 ark., 64 - 256/300 g/m²)

Moduł osuszający HT-503/504 dla kaset

LU-202/PF-602

DEVELOP
with us

Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt



DEVELOP

efi print to win.

